


599DGT/30
электронный динамометрический ключ с реверсивной трещоткой, правым и левым вращением, точность: +/- 2% правое, +/- 3% левое


CE

UNI EN 26789

зуммер и индикатор LED для целевого назначения вращающего момента, электропитание 2 1.5В батарейки (включены в комплект)

Измерение диапазона: 68÷340 нм, Приводной квадрат: 1/2", Точность: +/-2 % по часовой стрелке, +/-3 % против часовой стрелки, Реверсивная трещотка, Для правого и левого вращения, ЖК Дисплей, Удобные в использовании символы и легкие для чтения данные измерения, Единица измерения: Нм, ft.lb, in.lb, kg/cm, Способ операции: Удерживая ключ, начинать затяжку, Двойной сигнал приближения/остановки, Зеленые LEDs, позже красный LEDs с зуммером, сообщают пользователю, что вращающий момент достигнут, Зеленые LEDs включены, когда 90 % вращающего момента достигнуто (предупредительный сигнал), Красные LEDs включены, когда заданный вращающий момент достигнут (сигнал остановки), Зуммер: легкий момент использования, Кнопки позволяют установить быстрым, удобным способом в установке, Кнопки стрелки: выбор вращающего момента, Кнопка U/S: для регулирования единиц способа измерения и операции, С кнопка Сброс, Антискользящая ручка, выполненная из легкого двойного материала, Электропитание: 2 AA 1.5В батареи (включены в комплект)



		art.
	005990030	599DGT/30