

**412L**
**сверло с цилиндрическим хвостовиком по металлу, HSS, удлиненное**

R ≤ 700 N/mm<sup>2</sup>  
 HV 750÷820



| art.      | art.       | Ø<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | g  |
|-----------|------------|---------|---------|----------|----|
| 004120232 | 412L 2,00  | 2,00    | 85      | 56       | 2  |
| 004120234 | 412L 2,50  | 2,50    | 95      | 62       | 3  |
| 004120236 | 412L 3,00  | 3,00    | 100     | 66       | 5  |
| 004120238 | 412L 3,50  | 3,50    | 112     | 73       | 7  |
| 004120240 | 412L 4,00  | 4,00    | 119     | 78       | 9  |
| 004120242 | 412L 4,50  | 4,50    | 126     | 82       | 12 |
| 004120244 | 412L 5,00  | 5,00    | 132     | 87       | 14 |
| 004120246 | 412L 5,50  | 5,50    | 139     | 91       | 19 |
| 004120248 | 412L 6,00  | 6,00    | 139     | 91       | 22 |
| 004120250 | 412L 6,50  | 6,50    | 148     | 97       | 30 |
| 004120252 | 412L 7,00  | 7,00    | 156     | 102      | 34 |
| 004120256 | 412L 8,00  | 8,00    | 165     | 109      | 46 |
| 004120260 | 412L 9,00  | 9,00    | 175     | 115      | 63 |
| 004120264 | 412L 10,00 | 10,00   | 184     | 121      | 77 |