

8001TZ
Ошейник для оцинкованных натяжных устройств

CE

DIN 1478
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- коэффициент безопасности: 4
- код отслеживания

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- химический анализ
- испытания на разрыв

ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ

- Технические условия на изделие
- Протокол испытания UNI EN10204 тип 2.2
- Декларация соответствия нормам ЕС



| |  | art. | Ø mm | ≈ " | WFL kg | L mm |
|---|---|------------|---------|--------|-----------|---------|
| | 080010512 | 8001TZ M12 | M12 | 1/2 | 690 | 125 |
| | 080010516 | 8001TZ M16 | M16 | 5/8 | 1290 | 170 |
| | 080010520 | 8001TZ M20 | M20 | 3/4 | 2130 | 200 |
| | 080010524 | 8001TZ M24 | M24 | 1 | 3060 | 255 |
| * | 080010527 | 8001TZ M27 | M27 | 1.1/8 | 4000 | 255 |
| | 080010530 | 8001TZ M30 | M30 | 1.3/16 | 4860 | 255 |
| | 080010536 | 8001TZ M36 | M36 | 1.3/8 | 6500 | 295 |
| | 080010542 | 8001TZ | M42 | 1.5/8 | 9700 | 330 |